

Termit PSS65-A1201A1S3

Адаптер переменного/постоянного тока



Ключевые характеристики

- Входное напряжение 100-240 В ~50/60 Гц
- Выходное напряжение 12 В
- Выходной ток 1000 мА
- Выходная мощность 12 Вт
- Угловой разъем 5.5×2.1×10 мм
- Кабель 24AWG 1500мм
- Подходит для SIP-телефонов
[Escene ES3xx](#), [GS3xx](#), [WS3xx](#), [ES4xx](#), [WS4xx](#), [DS4xx](#),
[ES6xx](#), [GS6xx](#), [WS6xx](#), [DS6xx](#), [PS7xx](#)

Техническое описание

Электрические характеристики

Выходная мощность	• 12 Вт
КПД	• 75% минимум при нормальном входе и полной нагрузке
Энергопотребление без нагрузки	• ≤0.5 Вт
Входное напряжение	• 100-240 В
Частота	• 50/60 Гц
Входной ток	• 500 мА
Выходное напряжение	• 12 В
Выходной ток	• 1 А



Termit® — российский бренд,
производитель и разработчик
телекоммуникационного оборудования.

www.termit-russia.ru

info@termit-russia.ru

Пульсация выходного сигнала	• 100 мВ п-п
-----------------------------	--------------

Защита от перенапряжения	• Есть
--------------------------	--------

Защита от короткого замыкания	• Есть
-------------------------------	--------

Физические характеристики

Выходной разъем прямого тока	• Угловой DC-коннектор 5.5×2.1×10 мм
------------------------------	--------------------------------------

Выходной кабель прямого тока	• 24AWG2468 круглый провод 1500 мм, черный
------------------------------	--

Среднее время наработки на отказ	• Не менее 30000 ч при 25°C, полной нагрузке и номинальном входе
----------------------------------	--

Корпус	• PC+ABS, черный
--------	------------------

Размер	• 74.5x29.5x77.7 мм
--------	---------------------

Вес	• 78 г
-----	--------

Диапазон рабочих температур	• от 0°C до +40°C
-----------------------------	-------------------

Рабочая влажность	• от 20% до 85%
-------------------	-----------------

Температура хранения	• от -20°C до +75°C
----------------------	---------------------

Допустимая влажность хранения	• от 10% до 90%
-------------------------------	-----------------

Совместимость

SIP-телефоны	• Escene ES320-N, ES320-PN, ES330-PEN, ES330-PEGV4, ES410-PEN, ES620-PEN, ES620-PEGV4, GS330-PEN, GS410-PEN, GS620-PEN, WS330-PEG, WS330-PEGV4, WS620-PEG, WS620-PEGV4, DS622-PE, DS622-PE
--------------	--

SIP-извещатели	• Escene PS760-P
----------------	------------------